

**Uputa klijentu za prihvatanje XML poruke pain.002.001.03 o statusu naloga iz  
poruke pain.001.001.03**

**Uputa za implementaciju**

## SADRŽAJ

1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA .....	3
2. UVOD .....	4
3. PODRUČJE PRIMJENE.....	4
4. SKRAĆENICE .....	4
5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03 .....	4
6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03 .....	5
a. Struktura poruke pain.002.001.03 .....	7
7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03 .....	9

## 1. PREGLED VERZIJE DOKUMENTA

<b>Verzija</b>	<b>Status / Izmjena</b>	<b>Datum</b>
1.0	Objava Upute	18.05.2015.
1.1	Izmjena datuma primjene	01.03.2016.
1.2	Dopuna u djelu validacija poruke pain.002.001.03	18.05.2016.
1.3	Izmjena Upute – dodana upotreba koda XK za Kosovo uz ISO code 3166	05.03.2018.

## 2. UVOD

Uputa opisuje način primjene i implementacije XML poruke pain.002.001.03 koju pružatelj platnih usluga (PPU) daje korisniku platnih usluga (KPU) kao informaciju o statusu naloga (Customer Payment Status Report) iniciranih u poruci pain.001.001.03 (Customer Credit Transfer).

Primjenu poruke pain.002.001.03 PPU dogovara s KPU.

Uputa se primjenjuje od 6. lipnja 2016. godine.

Uputu je izrađena međusobnom suradnjom bankovne zajednice i Financijske agencije.

Uputa je javno dostupna na stranicama [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr), Hrvatske udruge banaka, poslovnih banaka registriranih u Republici Hrvatskoj, Hrvatske gospodarske komore i Financijske agencije.

Uputa je sastavljena s posebnom pažnjom kako bi sve informacije u Uputi bile točne. Međutim, hrvatska bankovna zajednica i Financijska agencija nisu odgovorne za sve eventualne štete i pogreške koje bi mogle nastati kao posljedica pogrešnog tumačenja i interpretacije informacija navedenih u Uputi.

Za sve daljnje informacije, KPU može kontaktirati PPU kod kojeg ima otvoren transakcijski račun.

## 3. PODRUČJE PRIMJENE

Ova Uputa opisuje upotrebu poruke pain.002.001.03 za odbijene (Reject-status RJCT) transakcije koje su inicirane kao nalozi za plaćanje u poruci pain.001.001.03. Ostale informacije o statusu naloga iz poruke pain.001.001.03 KPU dogovara sa svojim PPU i oni nisu predmet opisa ove Upute.

Nalozi mogu biti odbijeni nakon kontrola PPU platitelja ili klirinške kuće.

Struktura i sadržaj poruke pain.002.001.03 prikazana je u ovoj Uputi u tabličnom obliku.

Referentna dokumentacija je ista kao i za poruku pain.001.001.03.

## 4. SKRAĆENICE

PPU – pružatelj platnih usluga (banka)

KPU – korisnik platnih usluga

SEPA – Single Euro Payments Area

SCT – SEPA credit transfer (SEPA kreditni transfer)

EPC – European Payment Council (Europsko platno vijeće)

ISO – International Standardization Organization

CSMs – Clearing and Settlement Mechanisms (klirinške kuće)

XSD shema – opisuje strukturu XML poruke

## 5. VALIDACIJA PORUKE PAIN.002.001.03

Poruka pain.002.001.03 validira se prema XSD shemi za pain.002.001.03 objavljenoj i dostupnoj na [www.iso20022.org/message\\_archive.page](http://www.iso20022.org/message_archive.page)? pod oznakom:

„Third version of the Payments Initiation messages

The message definitions listed below were the third version of the Payments Initiation messages approved by the Payments SEG in March 2009. As a result of a maintenance, a new set of Payments Initiation message definitions was approved by the Payments SEG on 3 April 2012.

Message Name	Msg ID (XML Schema)	Submitting Organisation	XML Instances	Msg Def Report	Diagrams
CustomerPaymentStatusReportV03	pain.002.001.03	ISTH	Download	MDR (4.55MB)	Download (2) (2.04MB)

Updated on: 20 November 2009\*

Struktura i sadržaj podataka u poruci pain.002.001.03 definirani su prema Common Global Implementation (CGI) CustomerPayment StatusReport preporukama i nacionalnim specifičnostima za Republiku Hrvatsku.

Liste kodova koje nisu ugrađene u xsd shemu (npr liste kodova država, liste kodova valuta, liste kodova šifrana namjene itd) dostupne su na [www.iso20022.org/external\\_code\\_list](http://www.iso20022.org/external_code_list)

### Kodovi odbijanja u poruci pain.002.001.03

Kodovi odbijanja nalaze se u ISO listi **ExternalStatusReason1Code** i dostupni su na [www.iso20022.org/external\\_code\\_list](http://www.iso20022.org/external_code_list).

Neslužbeni prijevod ISO liste **ExternalStatusReason1Code** objavljen je na [www.sepa.hr](http://www.sepa.hr).

Korisnik ove Upute za implementaciju preuzima obvezu pratiti izmjene i dopune objavljenih lista kodova iz **ExternalStatusReason1Code**.

## 6. SPECIFIKACIJA FORMATA PORUKE PAIN. 002.001.03

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	Format	Upotreba i značenje elementa
-------	------	---------------------------	------------------	----------------------------	--------	------------------------------

**Index** – oznake elemenata poruke označeni su jednako kao u ISO 20022 XML standardu

**pravilo Multi** – prvi podatak označava obveznost pojavljivanja elemenata poruke, a drugi podatak označava broj dozvoljenih ponavljanja

Primjer pravila:

- [0..1] – Element je opcionalan, može biti naveden jednom ili nijednom.
- [0..n] - označava da je element opcionalan i može biti naveden od jedanput do n puta
- [1..1] – Element je obavezan, može biti naveden samo jednom.
- [1..n] – Element je obavezan i može biti naveden od jedan do n puta.

Elementi poruke definirani su hijerarhijskom strukturom. Ako se popunjava podatak u podelementu, obavezno je navođenje elemenata više hijerarhijske razine. Ukoliko su podelementi označeni s {Or ... Or} moguće je popuniti samo jedan.

Kada se popunjava element koji je opcionalan, a sadrži podelemente (niže hijerarhijske razine) mora se poštivati pravilo obveznosti popunjavanja za taj element (M/O).

**Mandatory/Optional (M/O)** – pravilo korištenja, obvezno ili opcionalno korištenje

**ISO ime elementa** – naveden je naziv elementa poruke na engleskom jeziku kako je definirano u ISO 20022 XML standardu, uz prijevod na hrvatskom jeziku. Element može sadržavati podelemente, koji su pomaknuti u desno i označeni dodatnim znakom »+«.

Npr.: ++ Platitelj  
+++ Naziv

**ISO XML oznaka (<XML Tag>)** – XML oznaka elementa npr.: <Dbtr> Debtor/Platitelj.

Napomena: ako se koristi tag, pripadajući podaci elementa ne mogu biti prazni i barem jedan znak mora biti popunjen.

**Format** – opisan je format elementa. Npr.: Text, Code

**Upotreba i značenje elemenata** – opisuje upotrebu i značenje pojedinog polja

### Opis formata podataka

Primjeri opisa formata podataka:

Format	Opis formata	Opis
<b>Datumi</b>		
ISODate		ISO datum u obliku »YYYY-MM-DD«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan. Primjer: 2010-10-04
ISODateTime		ISO datum i vrijeme »YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss«, gdje je »YYYY« godina, »MM« mjesec, »DD« dan, »hh« sat, »mm« minuta, »ss« sekunda, »sss« stotinka. Primjer: 2010-10-04T08:35:40.125
<b>Iznos i broj</b>		
CurrencyAndAmount	broj: max 18, decimala: max 5 Kod valute. [A-Z]{3,3}	Oznaka valute se navodi u ISO troslovnom obliku pokraj atributa »Ccy«. Iznos se sastoji od 18 znakova (brojeva). Cijeli broj ima max 13 znakova, a decimalni max 5. Decimalni separator je točka. Negativni iznos nije dozvoljeno upisivati. Napomena: pravilo za popunjavanje polja Iznos opisano je uz element 2.43 Primjer: <Ccy="EUR">1000.00
Numeric	[0-9]{1,15}	Broj može imati max 15 mjesta Primjer: 123456789012345
DecimalNumber	broj: max 18, decimalnih mjesta: max 17	Maksimalno 18 mjesta, od toga maksimalno 17 brojeva za decimalna mjesta. Decimalni separator je točka. Primjer: 123456789.987654321 Napomena: za kreditni transfer maksimalno se može koristiti 2 broja za decimalno mjesto.
Number	Broj: max 18, decimalnih mjesta: 0	Maksimalno 18 mjesta, bez decimalnih mjesta. Primjer: 123456789987654321
<b>Tekst</b>		
Text		Tekst mogu biti znakovi Latiničnog pisma (a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Š, Ž, Đ, ć, č, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + razmak Pravilo: Razmak i »-» se ne smiju upotrijebiti na prvom mjestu zapisa u XML elementu/polju. Kosa crta (/) se ne smije upotrebljavati na početku ili na kraju podatka niti dva puta zaredom.

Format	Opis formata	Opis
Text	Max3	Maksimalne dužine 3 mjesta. Primjer: 112
Text	Max35	Maksimalne dužine 35 mjesta Primjer: Ulica platnog prometa
<b>Identifikator</b>		
BICIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BIC koda (Bank Identifier Code), koji mora imati 8 ili 11 znakova Primjer: AAAAHR2X ili AAAAHR2XXXX
BEIIdentifier	[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identifikator tipa BEI (Business Entity Identifier).
IBAN2007Identifier	[A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Račun u IBAN elektronskom obliku Primjer: HRXX7777779999999999
<b>Kod</b>		
CountryCode	[A-Z]{2,2}	ISO dvoslovna oznaka države. Iznimno se koristi i dvoslovni kod XK za Kosovo. Primjer: HR
CurrencyCode	[A-Z]{3,3}	ISO troslovna oznaka valute. Primjer: EUR

U nacionalnim plaćanjima za HRK i EUR mogu se koristiti dijakritički znakovi (č,ć,š,...), dok se u prekograničnim plaćanjima ne koriste.

Nazivi elemenata XML poruke koji su u originalu na engleskom jeziku, u ovoj su Uputi navedeni i na hrvatskom jeziku te dopunjeni opisom na hrvatskom jeziku.

U poruci pain.002.001.003 se koriste samo oni elementi koji su opisani u ovoj Uputi.

### a. Struktura poruke pain.002.001.03

Poruka/datoteka koja sadrži XML – pain.002.001.03 poruku ima sljedeću strukturu:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03 pain.002.001.03.xsd">
<CstmrPmtStsRpt>
message content...
</CstmrPmtStsRpt>
</Document>
```

Poruka pain.002.001.03 se sastoji od 3 skupa podataka:

#### A. Zaglavlje ili vodeći slog (Group Header)

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci.

Sadrži informacije kao što su Identifikacijska oznaka poruke (MessageIdentification), Datum i vrijeme kreiranja (CreationDateAndTime).

#### B. Informacije i status izvorne poruke (Original Group Information and Status) – razina poruke

Skup podataka koji je obavezan i pojavljuje se jedanput u poruci pain.002.001.03.

Sadrži i podatke o originalnoj poruci pain.001.001.03 (Identifikacijska oznaka izvorne poruke OriginalMessageIdentification, Naziv izvorne poruke OriginalMessageNameIdentification).

Informacija o statusu odbijanja (Reject) daje se samo ako se odbija cijela poruka pain.001.001.03. i tada sadrži razlog odbijanja.



### **C. Informacije i status izvorne grupe naloga/naloga (Original Payment Information And Status) – razina grupe naloga/pojedinačnog naloga**

Skup podataka koji je opcionalan i koji se ponavlja.

Sadrži podatke iz originalne grupe naloga ili pojedinačnog naloga iz poruke pain.001.001.03

Informacija o statusu odbijanja (Reject) daje se na razini grupe naloga ili pojedinačnog naloga ako se odbije cijela grupa naloga ili pojedinačni nalog (nalozi) iz grupe naloga i tada sadrži razlog odbijanja.

#### **Prikaz strukture poruke pain.002.001.03**





## 7. OPIS STRUKTURE PODATAKA U PORUCI PAIN.002.001.03

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
	[1..1]	M	<b>+ Message root</b> + Oznaka poruke - labela	<CstmrPmtStsRpt>		Poruka o statusu naloga koju šalje PPU platitelja inicijatoru plaćanja. Koristi se za informiranje o izvršenom ili odbijenom pojedinačnom nalogu, grupi naloga ili cijeloj poruci.
1.0	[1..1]	M	<b>+ Group Header</b> + Zaglavlje ili vodeći slog	<GrpHdr>		Skup podataka koji se odnosi na sve pojedinačne naloge u poruci pain.002.
1.1	[1..1]	M	<b>++ Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka poruke	<Msgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator poruke. PPU dodjeljuje samostalno radi identifikacije poruke pain.002.
1.2	[1..1]	M	<b>++ Creation Date Time</b> ++ Datum i vrijeme kreiranja	<CreDtTm>	ISODateTime	Datum i vrijeme kreiranja poruke pain.002.
1.5	[0..1]	O	<b>++ Debtor Agent</b> ++ PPU platitelja	<DbtrAgt>		PPU platitelja
	[1..1]	M	<b>+++ Financial Institution Identification</b> +++ Oznaka PPU platitelja	<FinInstnId>		
	[0..1]	O	<b>++++ BIC</b> ++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC banke platitelja

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
2.0	[1..1]	M	<b>+Original Group Information And Status</b> + Informacije i status izvorne poruke	<OrgnlGrpInfAndSts>		Informacije o izvornoj poruci pain.001 na koje se odnosi ova poruka o statusu naloga za plaćanje.
2.1	[1..1]	M	<b>++ Original Message Identification</b> ++ Identifikacijska oznaka izvorne poruke	<OrgnlMsgld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	Jedinstveni identifikator poruke iz polja 1.1. iz poruke pain.001
2.2	[1..1]	M	<b>++ Original Message Name Identification</b> ++ Naziv izvorne poruke	<OrgnlMsgNmld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Određuje naziv izvorne poruke na koju se poruka pain.002 odnosi. Popunjava se „pain.001.001.03“
2.4	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b> ++ Broj naloga izvorne poruke	<OrgnlNbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne poruke, podatak iz polja 1.4 iz poruke pain.001
2.5	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b> ++ Ukupni iznos izvorne poruke	<OrgnlCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne poruke, bez obzira na valutu, podatak iz polja 1.5 iz poruke pain.001 (ako je popunjen u poruci pain.001)
2.6	[0..1]	O	<b>++ Group Status</b> ++ Status poruke	<GrpSts>	Code	Specificira status poruke. Jedina moguća vrijednost je RJCT. Upotrebljava se samo ako se odbija cijela poruka pain.001
2.7.	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b> ++ Informacija o razlogu statusa	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) poruke. Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
2.8	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status.

			+++ Pošiljatelj statusa			Identifikacija strane koja odbija poruku.
	[0..1]	O	++++ Identification ++++ Identifikacija	<Id>		
	[1..1]	M	+++++ Organisation Identification +++++Oznaka organizacije	<OrgId>		
	[0..1]	O	+++++ BICOrBEI +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC banke platitelja.
2.9	[1..1]	M	+++ Reason +++ Razlog statusa	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
2.10	[1..1]	M	++++ Code ++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada je popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 2.12).
2.12	[0..n]	O	+++ Additional Information +++ Dodatne informacije	<AddtInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja poruke.

Index	Mult	Mandatory /Optional (M/O)	ISO ime elementa	ISO XML oznaka (<XML Tag>)	ISO Format	Upotreba značenje elementa
3.0	[0..n]	O	+ Original Payment Information And Status + Informacije i status grupe naloga	<OrgnPmtInfAnSts>		Informacije o statusu odbijanja (Reject) grupe naloga ili pojedinačnog naloga
3.1	[1..1]	M	++ Original Payment Information Identification	<OrgnPmtInfId>	Max35Text maxLength: 35	Jedinstveni identifikator grupe naloga iz polja 2.1. iz poruke

			++ Izvorna identifikacijska oznaka grupe naloga		minLength: 1	pain.001
3.2	[0..1]	O	<b>++ Original Number of Transactions</b>	<OrgnINbOfTxs>	Max15 Numeric Text [0-9]{1,15}	Broj pojedinačnih naloga iz izvorne grupe naloga, podatak iz polja 2.4 iz poruke pain.001
			++ Broj naloga grupe naloga			
3.3	[0..1]	O	<b>++ Original Control Sum</b>	<OrgnCtrlSum>	DecimalNumber fractionDigits: 17 totalDigits: 18	Zbroj pojedinačnih iznosa iz izvorne grupe naloga, bez obzira na valutu, podatak iz polja 2.5 iz poruke pain.001 (ako je popunjen u poruci pain.001)
			++ Ukupni iznos grupe naloga			
3.4	[0..1]	O	<b>++ Payment Information Status</b>	<PmtInfSts>	Code  maxLength: 4 minLength: 1	Specificira status grupe naloga. Jedina moguća vrijednost je RJCT.  Koristi se samo ako se odbija cijela grupa naloga unutar jedne poruke pain.001 i u tom slučaju ne navode se pojedinačni nalozi.
			++ Status informacije o grupi naloga			
3.5	[0..n]	O	<b>++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) grupe naloga.  Informacija o razlogu statusa je i popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
			++ Razlog statusa			
3.6	[1..1]	M	<b>+++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija grupu naloga.
			+++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b>	<Id>		
			++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>+++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
			+++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>+++++ BICOrBEI</b>	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se BIC banke platitelja.
			+++++ BIC ili BEI			

3.7	[1..1]	M	<b>+++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			+++ Razlog statusa			
3.8	[1..1]	M	<b>++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.10).
			++++ Kod			
3.10	[0..n]	O	<b>+++ Additional Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja grupe naloga.
			+++ Dodatne informacije			
3.12	[0..n]	O	<b>++ Transaction Information and Status</b>	<TxInfAndSts>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) naloga
			++ Informacija i status izvornog naloga			
3.13	[0..1]	O	<b>+++ Status Identification</b>	<Stsld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstvena oznaka naloga koji se odbija.
			+++ Identifikator statusa			
3.14	[0..1]	O	<b>+++ Original Instruction Identification</b>	<OrgnlInstrld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator (referencija) naloga iz polja 2.65 iz poruke pain.001
			+++ Izvorna identifikacijska oznaka naloga - referencija			
3.15	[0..1]	O	<b>+++ Original End-to-end Identification</b>	<OrgnlEndToEndld>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Jedinstveni identifikator platitelja (poziv na broj platitelja) iz polja 2.66 iz poruke pain.001
			+++ Izvorni jedinstveni identifikator platitelja			
3.16	[0..1]	O	<b>+++ Transaction Status</b>	<TxSts>	Code	Specificira status naloga.  Jedina moguća vrijednost je RJCT. Koristi se ako se odbija pojedinačni nalog (nalozi) unutar jedne grupe naloga ili poruke.
			+++ Status naloga			

3.17	[0..n]	O	<b>+++ Status Reason Information</b>	<StsRsnInf>		Skup podataka o razlogu statusa odbijanja (Reject) naloga.
			+++ Informacija o razlogu statusa			Informacija o razlogu statusa je popunjena na razini poruke (2.0) ili grupe naloga (3.0) ili pojedinačnog naloga (3.12).
3.18	[1..1]	M	<b>++++ Originator</b>	<Orgtr>		Strana koja dodjeljuje status. Identifikacija strane koja odbija nalog.
			++++ Pošiljatelj			
	[0..1]	O	<b>+++++Name</b>	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Popunjava se ako je CSM odbio naloga
			+++++Naziv pošiljatelja			
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b>	<Id>		
			+++++ Identifikacija			
	[1..1]	M	<b>++++++ Organisation Identification</b>	<Orgld>		
			++++++Oznaka organizacije			
	[0..1]	O	<b>+++++++ BICOrBEI</b>	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Popunjava se ako je PPU platitelj odbio nalog.
			+++++++ BIC ili BEI			
3.19	[1..1]	M	<b>++++ Reason</b>	<Rsn>		Opisuje razlog odbijanja.
			++++ Razlog statusa			
3.20	[1..1]	M	<b>+++++Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	KOD odbijanja iz External Status Reason1 Code.  Ako je Reason/Code NARR, tada treba biti popunjeno i polje Additional Information (Dodatne informacije – 3.22).
			+++++Kod			
3.22	[0..n]	O	<b>++++ Additional Information</b>	<AddtlInf>	Max105Text maxLength: 105 minLength: 1	Dodatne informacije o razlogu statusa odbijanja naloga.
			++++ Dodatne informacije			

3.27	[0..1]	O	<b>+++ Original Transaction reference</b>	<OrgnITxRef>		Skup podatka koji se koriste za identifikaciju izvornog naloga na koju se odnosi poruka pain.002.  Popunjeno s podacima iz izvorne poruke pain.001
			+++ Referenca izvornog naloga			
3.29	[0..1]	O	<b>++++ Amount</b>	<Amt>		Iznos naloga za plaćanje.
			++++ Iznos			
	[1..1]	M	<b>+++++ Instructed Amount</b>	<InstdAmt>	AmountandCurran cy  ActiveOrHistoricC urrencyAndAmou nt  ActiveOrHistoricC urrencyAndAmou nt fractionDigits: 5 minInclusive: 0 totalDigits: 18  ActiveOrHistoricC urrencyCode [A-Z]{3,3}	Podatak iz polja 2.77 iz poruke pain.001
		+++++ Iznos				
3.32	[0..1]	O	<b>++++ Requested Execution Date</b>	<ReqdExctnDt>	ISODate	Podatak iz polja 2.15 iz poruke pain.001
			++++ Traženi datum izvršenja			
3.35	[0..1]	O	<b>++++ Payment type Information</b>	<PmtTplnf>		
			++++ Informacije o vrsti plaćanja			
	[0..1]	O	<b>+++++ Service Level</b>	<SvcLvl>		
		+++++ Razina usluge				
	[1..1]	M	<b>+++++ Code</b>	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.9 ili 2.70 iz poruke pain.001
		+++++ Kod				
	[0..1]	O	<b>+++++ Category Purpose</b>	<CtgyPurp>		

			+++++ Kategorija namjene			
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 105 minLength: 1	Podatak iz polja 2.14 ili 2.75 iz poruke pain.001
3.36	[0..1]	O	++++ Payment Method ++++ Metoda plaćanja	<PmtMtd>		Podatak iz polja 2.2 iz poruke pain.001
3.38	[0..1]	O	++++ Remittance Information ++++ Detalji plaćanja	<RmtInf>		
	{ [0..1]	O	+++++ Unstructured +++++ Nestrukturirani	<Ustrd>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podatak iz polja 2.134 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Structured +++++ Strukturirani	<Strd>		
	[0..1]	O	+++++ Creditor Reference Information +++++ Referenca koju određuje primatelja plaćanja	<CdtrRefInf>		
	[0..1]	O	+++++ Type +++++ Vrsta reference	<Tp>		
	[1..1]	M	+++++ Code or Proprietary +++++ Kod ili vlastita oznaka	<CdOrPrtry>		
	[1..1]	M	+++++ Code +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength:4 minLength: 1	Podatak iz polja 2.141 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Issuer +++++ Izdavalj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	Podatak iz polja 2.143 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	+++++ Reference +++++ Referenta oznaka	<Ref>	Max35Text maxLength: 35	Podatak iz polja 2.144 iz poruke pain.001



					minLength: 1	
	[0..3]	O	<b>++++++ Additional Remittance Information</b> ++++++ Dodatni detalji plaćanja	<AddtlRmtInf>	Max140Text maxLength: 140 minLength: 1	Podaci iz polja 2.147 iz poruke pain.001 na max 140 znakova, jedno ponavljanje.
3.39	[0..1]	O	<b>++++ Ultimate Debtor</b> ++++ Stvarni dužnik	<UltmtDbtr>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv stvarnog dužnika	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.53 ili 2.83 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.56 ili 2.86 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ BICOrBEI</b> +++++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	Or [1..1]	M	<b>++++++ Private Identification</b> ++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.57 ili 2.87 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.40	[0..1]	O	<b>++++ Debtor</b> ++++ Platitelj	<Dbtr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Name</b>	<Nm>	Max70Text	Podaci z polja 2.18 iz poruke

			+++++ Naziv platitelja		maxLength: 70 minLength: 1	pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa platitelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>+++++ Country</b> +++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci z polja 2.28 iz poruke pain.001
	[0..2]	O	<b>+++++ Address Line</b> +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci z polja 2.29 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci z polja 2.31 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++ BICorBEI</b> +++++ BIC ili BEI	<BICorBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9] [A-NP-Z0-9]{3,3}{0,1}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	Or [1..1]	M	<b>+++++ Private Identification</b> +++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci z polja 2.32 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]	O	<b>+++++ Date and Place of Birth</b> +++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Birth Date</b> +++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++ Province of Birth</b> +++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++ City of Birth</b> +++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++ Country of Birth</b> +++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++ Identification</b> +++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.41	[0..1]	O	<b>++++ Debtor Account</b> ++++ Račun platitelja	<DbtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b>	<Id>		Podaci iz polja 2.36 iz poruke

			+++++ Identifikacija			pain.001
	[1..1]	M	+++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[0-9]{1,19}	
			+++++ IBAN			
	[0..1]	O	+++++ Currency	<Ccy>	ActiveOrHistoricalCurrencyCode [A-Z]{3,3}	Podaci iz polja 2.38 iz poruke pain.001
			+++++ Valuta transakcijskog računa			
3.42	[0..1]	O	++++ Debtor Agent	<DbtrAgt>		
			++++ PPP platitelja			
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
			+++++ Oznaka PPU platitelja			
	[0..1]	O	+++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.42 iz poruke pain.001.
			+++++ BIC			
3.44	[0..1]	O	++++ Creditor Agent	<CdtrAgt>		
			++++ PPP primatelja plaćanja			
	[1..1]	M	+++++ Financial Institution Identification	<FinInstnId>		
			+++++ Oznaka PPU primatelja			
	[0..1]	O	+++++ BIC	<BIC>	BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Podaci iz polja 2.96 iz poruke pain.001.
			+++++ BIC			
	[0..1]	O	+++++ Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbld>		Podaci iz polja 2.96 iz poruke pain.001.
			+++++ Identifikacijska oznaka sudionika klirinškog sustava			
	[1..1]	M	+++++ Member Identification	<Mmbld>	Max35Text maxLength: 35 minLength:1	
			+++++ Identifikacijska oznaka sudionika			

	[0..1]	O	<b>+++++ Name</b> +++++ Naziv PPU primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.96 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Postal Address</b> +++++ Adresa PPU primatelja	<PstlAdr>		Podaci iz polja 2.96 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>+++++ Country</b> +++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	[0..2]	O	<b>+++++ Address Line</b> +++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	
3.46	[1..1]	M	<b>++++ Creditor</b> ++++ Primatelj plaćanja	<Cdtr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Name</b> ++++ Naziv primatelja plaćanja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.99 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>++++ Postal Address</b> ++++ Adresa primatelja	<PstlAdr>		
	[0..1]	O	<b>++++ Country</b> ++++ Država	<Ctry>	CountryCode [A-Z]{2,2}	Podaci iz polja 2.109 iz poruke pain.001.
	[0..2]	O	<b>++++ Address Line</b> ++++ Adresna linija	<AdrLine>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.110 iz poruke pain.001.
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Organisation Identification</b> +++++ Oznaka organizacije	<Orgld>		Podaci iz polja 2.112 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++ BICOrBEI</b> +++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++ Other</b> +++++ Ostalo	<Othr>		

	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 70 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<PrvtId>		Podaci iz polja 2.113 iz poruke pain.001.
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b> +++++++ Zemlja rođenja	<CtryOfBirth>	CountryCode [A-Z]{2,2}	
	Or [0..1]	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	

	[0..1]	O	<b>+++++ Scheme Name</b> +++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++ Code</b> +++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]	M	<b>+++++ Proprietary</b> +++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++ Issuer</b> +++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
3.47	[0..1]	O	<b>++++ Creditor Account</b> ++++ Račun primatelja plaćanja	<CdtrAcct>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>++++ IBAN</b> ++++ IBAN	<IBAN>	IBAN2207Identifie r [A-Z]{2,2}[0- 9]{2,2}[0-9]{1,19}	Podaci iz polja 2.116 iz poruke pain.001
	Or [1..1]	M	<b>++++ Other</b> ++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>	Max34Text maxLength: 34 minLength: 1	Podaci iz polja 2.116 iz poruke pain.001
3.48	[0..1]	O	<b>++++ Ultimate Creditor</b> ++++ Krajnji primatelj	<UltmtCdtr>		
	[0..1]	O	<b>++++ Name</b> ++++ Naziv krajnjeg primatelja	<Nm>	Max70Text maxLength: 70 minLength: 1	Podaci iz polja 2.118 iz poruke pain.001
	[0..1]	O	<b>++++ Identification</b> ++++ Identifikacija	<Id>		
	{Or [1..1]}	M	<b>++++ Organisation Identification</b> ++++ Oznaka organizacije	<OrgId>		Podaci iz polja 2.121 iz poruke pain.001



	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ BICOrBEI</b> +++++++ BIC ili BEI	<BICOrBEI>	AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
	Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Other</b> +++++++ Ostalo	<Othr>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Identification</b> +++++++ Identifikacija	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Scheme Name</b> +++++++ Naziv Sheme	<SchmeNm>		
	{Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Code</b> +++++++ Kod	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
	Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Proprietary</b> +++++++ Vlastita oznaka	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Issuer</b> +++++++ Izdavatelj	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	Or [1..1]}	M	<b>+++++++ Private Identification</b> +++++++ Privatna identifikacija	<Prvtld>		Podaci iz polja 2.122 iz poruke pain.001
	{Or [0..1]}	O	<b>+++++++ Date and Place of Birth</b> +++++++ Datum i mjesto rođenja	<DtAndPlcOfBirth>		
	[1..1]	M	<b>+++++++ Birth Date</b> +++++++ Datum rođenja	<BirthDt>	ISODate	
	[0..1]	O	<b>+++++++ Province of Birth</b> +++++++ Županija rođenja	<PrvcOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ City of Birth</b> +++++++ Grad rođenja	<CityOfBirth>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
	[1..1]	M	<b>+++++++ Country of Birth</b>	<CtryOfBirth>	CountryCode	

			+++++++ Zemlja rođenja		[A-Z]{2,2}	
	Or} [0..1]	O	+++++++ Other	<Othr>		
			+++++++ Ostalo			
	[1..1]	M	+++++++ Identification	<Id>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Identifikacija			
	[0..1]	O	+++++++ Scheme Name	<SchmeNm>		
			+++++++ Naziv Sheme			
	{Or [1..1]	M	+++++++ Code	<Cd>	Code maxLength: 4 minLength: 1	
			+++++++ Kod			
	Or} [1..1]	M	+++++++ Proprietary	<Prtry>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Vlastita oznaka			
	[0..1]	O	+++++++ Issuer	<Issr>	Max35Text maxLength: 35 minLength: 1	
			+++++++ Izdavatelj			